NT 65/2 Tact²

Hun hoge mobiliteit, uitstekende prestaties, robuuste constructie en talrijke praktische uitrustingskenmerken maken van de Kärcher Tact²-systemen een veelgevraagde specialist en allrounder. De NT 65/2 Tact² wordt standaard geleverd met het volledige antistatische systeem. Het systeem kan zelfs probleemloos grote hoeveelheden fijn stof opzuigen.

1 Gewoon ernaartoe en weer weg

- Een verstelbare duwbeugel en grote wielen garanderen gemakkelijk vervoer naar de plaats van gebruik, ook op een oneffen ondergrond.

2 Intelligent opbergvak voor toebehoren

- Zo kan bv. de vloerzuigmond in twee richtingen en snel wordenbevestigd.

3 Automatische filterreiniging Tact²

- Het vlakfilter kan aan de schone zijde worden uitgenomen. Het bestaat uit 2 helften die afwisselend door gerichte luchtstoten worden gereinigd.
- Fijne stofdeeltjes kunnen het filter niet verstoppen. De luchtstroom blijft gedurende lange tijd constant hoog.

4 Veilig en binnen handbereik

- Gereedschap kan zowel handig als veilig op de kop worden opgeborgen,zoals kleine onderdelen en flessen.

NT 65/2 Tact², 1.667-286.0, 2019-03-26

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

NT 65/2 Tact²

- Automatische filterreiniging Tact²
- Antistatisch systeem
- Verstelbare duwbeugel

Technische gegevens

Bestelnr.		1.667-286.0
EAN Code		4039784714953
Luchtverplaatsing	**l/s**	2 x 74
Vacuüm	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Tankinhoud	**l**	65
Max. vermogen	**W**	max. 2760
Standaard nominale diameter		DN 40
Kabellengte	**m**	10
Geluidsniveau	**dB/A**	73
Materiaal reservoir		Kunststof
Aantal turbines		2
Frequentie	**Hz**	50-60
Spanning	**V**	220-240
Gewicht	**kg**	24,5
Afmetingen (l x b x h)	**mm**	575 × 490 × 880

Uitrusting

Zuigslang	**m**	4	**Filterreiniging**		Tact filterreiniging
Zuigbuis, metaal, 2 × 0,5 m		■	**Stootrand rondom**		■
Filterzak		Papier	**Duwbeugel**		■
Zuigmond voor natte/droge vloeren	**mm**	360	**Beschermingsklasse**		I
Plintenzuigmond		■	**Zwenkwiel met rem**		■
Afvoerslang (oliebestendig)		■	**Onderhoudsvrije zuigturbine**	**stuk(s)**	2
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt		■			
Antistatisch systeem		■			
Eco-filtersysteem		■			
Vlakfilter		Papier			
Bocht		■			

■ **Bij de levering inbegrepen**

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0, 2019-03-26

NT 65/2 TACT²
1.667-286.0

KÄRCHER

1

2

3–5

6, 11

7–9

12

13

14

15

16–17

19

20

21

22

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Vlakfilter papier									
Vlakfilter papier	1	6.907-276.0	1 stuk(s)					Plat gevouwen filter stofklasse M, papier met nano-coating. Geschikt voor fijn stof en het opzuigen van droog vuil.	■
Papieren filterzakken (2-laags)									
Papierfiltertüten	2	6.904-285.0	5 stuk(s)					BIA-C getest, stofklasse M, 3 lagen, versterkt, scheurvast	■
Bocht, kunststof									
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	3	5.032-427.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend	■
Bocht, kunststof	4	5.031-718.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof met C-35 clipsysteem	□
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	5	5.031-939.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
Vloerzuigmonden									
Zuigmond voor nat/droog DN 40	6	6.907-408.0	1 stuk(s)	DN 40		360 mm		Universele zuigmond (DN 40) van kunststof met 360 mm werkbreedte. Met wieltjes aan zijkant, borstelstrip (6.905-878.0) en rubberen strips (6.905-877.0).	■
Allzweckdüse Nass/Trocken	7	6.903-018.0	1 stuk(s)	DN 40		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	□
	8	6.906-383.0	1 stuk(s)	DN 40		450 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	□
	9	6.906-384.0	1 stuk(s)	DN 35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□
Floor tool anthracite packaged NW35	10	2.889-173.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm			□
Floor tool anthracite packaged NW40	11	2.889-174.0							□
Plintenzuigmond									
Fugendüse	12	6.903-033.0	1 stuk(s)	DN 40	290 mm			Kunststof	■
	13	6.900-385.0	1 stuk(s)	DN 35	210 mm				□
	14	6.900-922.0	1 stuk(s)	DN 35	500 mm			Metaal	□
	15	6.905-817.0	1 stuk(s)	DN 40	400 mm				□
Zuigbuizen, metaal									
Zuigbuis	16	6.900-275.0	1 stuk(s)	DN 40	0,55 m			Metaal	■
Saugrohr	17	6.900-514.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m				□
Set suction tube chromed NW35 550mm	18	2.889-191.0	1 stuk(s)	DN 35	550 mm				□
Zuigslangen (clipsysteem)									
Zuigslang	19	6.906-546.0	1 stuk(s)	40	4 m			Zuigslang C40, 4 m, elektrisch geleidend, met bajonet- en clipaansluiting	■
	20	6.906-321.0	1 stuk(s)	40	4 m			Met bajonet- en clipaansluiting	■
	21	6.906-279.0	1 stuk(s)	40	10 m				□
	22	6.906-714.0	1 stuk(s)	40	4 m			Met bajonet- en clipaansluiting, oliebestendig (alleen bij NT 611 Eco K/F)	□
	23	6.906-635.0	1 stuk(s)	40	16 m			Zuigslang C40, 16 m, met bajonet- en clipaansluiting	□
	24	6.906-877.0	1 stuk(s)	40	10 m			Zuigslang 10 m, kunststof, elektrisch geleidend, met bajonetaansluiting en C 35 clip-systeem	□
Vlakfilter PES									
Vlakfilter PES	25	6.907-277.0	1 stuk(s)					Plat gevouwen filter stofklasse M, ontbindingbestendige PES-vlies. Geschikt voor veelvuldig opzuigen van natte materialen.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 TACT²
1.667-286.0

KÄRCHER

26

27

28

29

30

31–32, 34

33

35

36

37–38

39–40

41–43

44

45

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Vlakfilter PTFE									
Vlakfilter PTFE	26	6.907-449.0	1 stuk(s)						☐
Stoffilters									
Membraanfilter	27	6.904-282.0	1 stuk(s)					Polyester naaldvlies, BIA-C getest	☐
HEPA, stofklasse-H-filters									
Vlakfilter HEPA	28	6.904-364.0	1 stuk(s)					HEPA vlakfilter, stofklasse H (H14)	☐
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering									
Plastic zakken voor stofvrije afval-verwijdering	29	6.900-698.0	10 stuk(s)					PE plastic zak	☐
Natfilterzakken									
Natfilterzakken	30	6.904-252.0	5 stuk(s)					Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	☐
Bocht, roestvrij staal									
Bocht, roestvrij staal	31	6.903-141.0	1 stuk(s)	DN 35				RVS	☐
	32	6.902-079.0	1 stuk(s)	DN 40					☐
Bochten, metaal									
Krümmer, Metall	33	6.900-519.0	1 stuk(s)	DN 35				Metaal	☐
	34	6.900-276.0	1 stuk(s)	DN 40					☐
Universele borstels									
Universele borstel	35	6.903-863.0	1 stuk(s)	DN 35	120 mm			Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm	☐
Autozuigmond									
Autodüse	36	6.900-952.0	1 stuk(s)	DN 40		90 mm		Kunststof	☐
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	37	6.902-104.0	1 stuk(s)	DN 35	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	☐
	38	6.902-105.0	1 stuk(s)	DN 40	220 mm				☐
Zuigmonden voor buizen									
Rohrbürste 35/100	39	6.903-035.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, diameter buis 100 mm	☐
Rohrbürste 35/200	40	6.903-036.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, diameter buis 200 mm	☐
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Saugrohr	41	6.902-081.0	1 stuk(s)	DN 40	0,5 m			RVS	☐
	42	6.906-531.0	1 stuk(s)	DN 40	1 m				☐
	43	6.902-154.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m			0,5 m lange roestvrijstalen zuigbuis (DN 35) voor stof-/waterzuiger. Ideaal voor frequent natzuigen en opzuigen van natte corrosieve media.	☐
Reparatiesets									
Reparatieset, C 40	44	2.639-873.0	1 stuk(s)	DN 40				Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	☐
Reparatieset, DN 61	45	2.862-038.0	1 stuk(s)	DN 61				Reparatieset zuigslang. Optioneel voor alle modellen NT 65/2 en 72/2, NT 993 I, NT 802 I	☐
Zuigslangen (zonder aansluitingen)									
	46	6.389-839.0							☐
Zuigslangen compleet									
Saugschlauch, kpl.	47	4.440-264.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m			Standaard	☐
Zuigslang compleet.	48	4.440-328.0	1 stuk(s)	DN 61	3 m			Industrieslang, PVC / elastomeer met stalen spiraal, binnen glad	☐
Saugschlauch, kpl.	49	4.440-467.0	1 stuk(s)	DN 61	10 m			Standaard	☐
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	50	4.440-613.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m			Oliebestendig	☐
	51	4.440-614.0	1 stuk(s)	DN 61	10 m				☐
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	52	4.440-616.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m			Elektrisch geleidend	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 TACT²
1.667-286.0

KÄRCHER

53, 55–56

54

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Zuigslang compleet.	53	4.440-263.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Standaard	☐
	54	4.440-303.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Oliebestendig	☐
	55	4.440-463.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m			Standaard	☐
	56	4.440-466.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m			Elektrisch geleidend	☐
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	57	4.440-612.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m			Oliebestendig	☐
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Saugschlauch	58	4.440-678.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Met bocht	☐
Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend	59	4.440-728.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Met bocht en module (4.060-533), elektrisch geleidend	☐
Saugschlauch	60	2.889-133.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				☐
Hose packaged NW35 2.0m	61	2.889-161.0	1 stuk(s)	DN 35	2 m				☐
Verbindingsstukken									
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	62	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32				Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	☐
Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	63	6.900-286.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden	☐
Verbindingsstuk, DN 61, met binnendraad	64	6.902-078.0	1 stuk(s)	DN 61					☐
Verlengslangen (clipsysteem)									
Verlängerungsschlauch	65	6.906-344.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			Voor alle C-40 slangen	☐
Sonstiges									
Voorafscheider 80 l	66	3.864-010.0	1 stuk(s)					Compleet reservoir (80 l) en deksel (DN 61). Voor grof vuil en vloeistoffen (zonder zuigslang).	☐
Vatvoorafscheider	67	3.864-012.0	1 stuk(s)					Metaal, van DN 61 naar 61, alleen voor vloeistoffen.	☐
Deksel voorafscheider	68	4.063-132.0	1 stuk(s)					Voor het afzuigen van filterzand uit een vat met behulp van een NT	☐
CS 40 Me	69	2.863-026.0	1 stuk(s)					De zeer efficiënte cycloonvoorafscheider CS 40 Me voor alle Kärcher NT stof-/waterzuigers is een speciaal ontwikkelde accessoire voor situaties met fijn stof in de bouw of industrie.	☐
Y-verbindingsstuk									
Aanbouwset Y-stuk	70	2.637-217.0	1 stuk(s)	DN 35				Verdeelstuk, kunststof	☐
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend									
Aansluitstuk C DN 35	71	5.407-112.0	1 stuk(s)	DN 35				Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	☐
Aansluitstuk C DN 40	72	5.407-109.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	☐
	73	5.407-111.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	☐
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	74	5.453-042.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	☐
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	75	5.453-048.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	☐
	76	5.453-049.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm, buiten Ø 37,3 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	☐
	77	5.453-050.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	☐
	78	5.453-051.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 32 mm, buiten Ø 39 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	☐
	79	5.453-052.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28 mm, buiten Ø 34 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 TACT²
1.667-286.0

KÄRCHER

80

81, 83

82


84

85

86

87

88

89

90

91

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting									
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	80	5.453-016.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	☐
	81	5.453-026.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	☐
	82	6.902-059.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	☐
	83	6.902-095.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	☐
Verlengstukken (buis-> zuigmond									
Verlengstuk DN 40-DN 61	84	5.453-019.0	1 stuk(s)	DN 40				Van DN 40 naar 61, kunststof	☐
Reductiestukken									
Reductiestuk	85	5.407-108.0	1 stuk(s)	DN 40				Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35	☐
Reduziermuffe	86	5.407-113.0	1 stuk(s)	DN 40				Reductiestukken van C-40 naar C-35	☐
Reductiestuk (buis -> zuigmond)									
Reductiestuk	87	6.902-017.0	1 stuk(s)	DN 40				Van DN 40 naar 35, kunststof	☐
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	88	6.902-072.0	1 stuk(s)	DN 35				Van DN 35 naar 32, metaal	☐
Set reductiestukken / verlengstukken									
Set reductie- / verlengstukken	89	2.860-117.0	1 stuk(s)					DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	☐
Doelgroepspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers									
Toebehorenset autoreiniging	90	2.862-166.0		DN 35				Doelgroepspecifieke zuigmonden in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.	☐
NT-Saugset, DN 40, elektrisch leitend	91	2.638-147.0		DN 40				Nat- en droogreinigingsset, geleidend, DN 40.	☐
Ombouwset niet-geleidende stoffen									
Aanbouwset niet-geleidende stoffen Tact² + Ap	92	2.642-602.0	1 stuk(s)					Voor uitschakelen bij het opzuigen van niet-geleidende vloeistoffen zoals olie en vetten	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 TACT²
1.667-286.0

KÄRCHER

1

		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal		Prijs	Beschrijving	
Overige									
Verlengsnoer	1	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)			20 m	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 TACT²
1.667-286.0

1

2

3

4

5

6

7

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/ Breedte		Prijs	Beschrijving	
Vloerzuigmonden									
Zuigmond voor natte/droge vloeren	1	4.130-413.0	1 stuk(s)	DN 61	500 mm			Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-168)	□
Andere zuigmonden									
Gummisaugdüse, 45°	2	6.902-106.0	1 stuk(s)	DN 61	220 mm			45° afgeschuind, voor afzuigen bij machines, oliebestendig DN 61	□
Kratz- und Schabedüse, Metall	3	6.903-360.0	1 stuk(s)	DN 61	104 mm			Metaal, voor vastzittend vuil, nominale breedte 61	□
Flächendüse, Alu	4	4.130-415.0	1 stuk(s)	DN 61	200 mm			Aluminium met borstel. Met metalen lijst voor B1 DN 61	□
Plintenzuigmonden									
Fugendüse, Kunststoff	5	6.900-222.0	1 stuk(s)	DN 61	370 × 64 mm			Kunststof	□
Adapter en vervangonderdelen									
Adapter IVC-toebehoren voor stof-/waterzuigers	6	6.902-002.0	1 stuk(s)	DN 52					□
Vuilreservoirs en spaanderkorven									
Spaanderzeef	7	5.731-645.0	1 stuk(s)					Kunststof, perforaat met binnendraad. Bescherming van de aftapslang tegen grote splinters, spaanders, etc.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren